

# Datenblatt – neocube P10

## Leistungsdaten

NW-Leistung, kW	5,7
Wirkungsgrad, %	82,1
Heizleistung min./max., kW	2,9-7,4
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,9
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	258
Mindestförderdruck bei NW, Pa	10
Energieeffizienzklasse	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	20,3
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,1

## Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00
Gesamtbreite in cm	62,20
Gesamttiefe in cm	50,00
Gewicht in kg (ca.)	260
Max. Scheitholzlänge in cm	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	52 x 27 x 42



## Rauchrohr


Durchmesser ø in mm	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	135,00

## Verbrennungsluftstutzen

Durchmesser ø in mm	125
---------------------	-----


## Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 13240	✓
DIN EN 13229	✓
1. BlmSchV.	✓
2. BlmSchV.	✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
DIN+	✓




## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben in cm, da aus produktions-technischen Gründen gewisse Toleranzen auftreten können.



## Erforderliche Brandschutzabstände in cm



Hintere Wand (A)	zu schützen = 0, nicht zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	-
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80, nicht zu schützen = 80
Funkenschutz (D)	vor der Türe = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Türe = 30