Leistungsdaten	P10	P11 P12 P13	P14	P20	P21 P22 P23	P24	P30	P31 P32 P33	P34	F10	F11 F12 F13	F14	C10	C12 C13	C14	C20	C22 C23	C24	S10	S10XL	S20	S20XL	S30	S30XL
NW-Leistung, kW	5,7	5,7	5,7	7,8	7,8	7,8	10,0	10,0	10,0	4,8	4,8	4,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,4	5,4	5,4	5,4	5,7	5,7
Wirkungsgrad, %	82,1	82,1	82,1	82,9	82,9	82,9	81,0	81,0	81,0	83,6	83,6	83,6	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,0	82,0	82,0	82,0	81,9	81,9
Heizleistung min./max., kW	2,9-7,4	2,9-7,4	2,9-7,4	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	7,0-13,0	7,0-13,0	7,0-13,0	2,4-7,0	2,4-7,0	2,4-7,0	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,8	4,5-7,8
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,9	4,9	4,9	6,9	6,9	6,9	10,2	10,2	10,2	6,1	6,1	6,1	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	258	258	258	229	229	229	243	243	243	275	275	275	229	229	229	229	229	229	260	260	260	260	282	282
Mindestförderdruck bei NW, Pa	10	10	10	11	11	11	12	12	12	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m^3/h	20,3	20,3	20,3	27,9	27,9	27,9	33,0	33,0	33,0	17,7	17,7	17,7	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	20,1	20,1	20,1	20,1	17,9	17,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	200	200	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	158,60	158,60	158,60	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	150	150	150	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100	100	100

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	178,80	178,80	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00	150,00	165,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm	62,20	105,00	82,20	77,20	120,00	97,20	74,90	120,00	94,90	77,40	120,00	77,40	81,20	124,40	91,20	81,20	124,40	91,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	60,00	67,00	67,00	77,00	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gewicht in kg (ca.)	260	315	280	320	385	345	400	490	430	280	345	290	340	405	360	340	405	360	185	200	185	200	175	190
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	52 x 27 x 42			67 x 27 x 42			60 x 34 x 48			55 x 0 x 40			58 x 31 x 42			58 x 31 x 42			39 x 39 x 50		39 x 39 x 50		39 x 19 x 50	

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 13240 | DIN EN 13229	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | -	✓ | -	✓ | -	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | -	✓ | -	✓ | -	✓ | -	✓ | -	✓ | -
1. BlmSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. BlmSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓