Leistungsdaten	P10	P11 P12 P13	P14	P20	P21 P22 P23	P24	P30	P31 P32 P33	P34	F10	F11 F12 F13	F14	C10	C12 C13	C14	C20	C22 C23	C24	S10	S10XL	S20	S20XL	S30	S30XL
NW-Leistung, kW	5,7	5,7	5,7	7,8	7,8	7,8	10,0	10,0	10,0	4,8	4,8	4,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,4	5,4	5,4	5,4	6,0	6,0
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW	2,9-7,4	2,9-7,4	2,9-7,4	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	7,0-13,0	7,0-13,0	7,0-13,0	2,4-7,0	2,4-7,0	2,4-7,0	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,8	4,5-7,8
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,9	4,9	4,9	6,9	6,9	6,9	10,2	10,2	10,2	6,1	6,1	6,1	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	258	258	258	229	229	229	243	243	243	275	275	275	229	229	229	229	229	229	260	260	260	260	282	282
Mindestförderdruck bei NW, Pa	10	10	10	11	11	11	12	12	12	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m^3/h	20,3	20,3	20,3	27,9	27,9	27,9	33,0	33,0	33,0	17,7	17,7	17,7	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	20,1	20,1	20,1	20,1	17,9	17,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8
Rauchrohr																								
Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	200	200	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	159,00	159,00	159,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)																								
Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	150	150	150	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100	100	100
Maße | Gewicht																								
Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	178,80	178,80	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00	150,00	165,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm	62,20	105,00	82,20	77,20	120,00	97,20	74,90	120,00	94,90	77,40	120,00	77,40	81,20	124,40	91,20	81,20	124,40	91,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	60,00	67,00	67,00	77,00	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gewicht in kg (ca.)	230	290	240	285	345	295	340	400	350	260	320	290	315	375	325	315	375	325	150	155	150	155	150	155
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	52 x 27 x 42			67 x 27 x 42			60 x 34 x 48			55 x 0 x 40			58 x 31 x 42			58 x 31 x 42			39 x 39 x 50		39 x 39 x 50		39 x 19 x 50	
Prüfungen | Zulassungen																								
DIBt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN EN 13240 | DIN EN 13229	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | –	✓ | –	✓ | –	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | ✓	✓ | -	✓ | -	✓ | -	✓ | -	✓ | -	✓ | -
1. BImSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. BImSchV.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓